

GUIDE D'APPARIEMENT DES **TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES ET APPAREILS DE VENTILATION**

**⚡ TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES**

	TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES DE 30 PO		TABLES DE CUISSON À INDUCTION DE 30 PO		TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES DE 36 PO		TABLES DE CUISSON À INDUCTION DE 36 PO	
	KCES550H	KCED600G	KICU500X	KICU509X	KCES556H	KCED606G	KICU569X	

**HOTTES SOUS ARMOIRE**

30 po - KVUB400GSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KVUB406GSS	×	×	×	×	✓	✓	✓
30 po - KVUB600DSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KVUB606DSS	×	×	×	×	✓	✓	✓
30 po - KXU2830JSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KXU2836JSS	×	×	×	×	✓	✓	✓

**HOTTES MURALES ET HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT**

30 po - KVWB400DSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KVWB406DSS	×	×	×	×	✓	✓	✓
30 po - KVWB600HBS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KVWB606HBS	×	×	×	×	✓	✓	✓
36 po - KVIB606DSS	×	×	×	×	✓	✓	✓

**ÉVACUATION DESCENDANTE**

30 po - KXD4630YSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KXD4636YSS	×	×	×	×	✓	✓	✓

**VENTILATION PRO STYLE® ET REVÊTEMENTS**

30 po - KVUC600JSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KVUC606JSS	×	×	×	×	✓	✓	✓
36 po - KVWC906JSS	×	×	×	×	✓	✓	✓
48 po - KVWC908JSS	×	×	×	×	×	×	×
36 po - KVWC956JSS	×	×	×	×	✓	✓	✓
48 po - KVWC958JSS	×	×	×	×	×	×	×
30 po - UVL5430JSS	✓	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - UVL6036JSS*	×	×	×	×	✓	✓	✓
48 po - UVL6048JSS*	×	×	×	×	×	×	×



**\*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l'un des moteurs de ventilateur suivants :**

UXB1200DYS (1170 pi³/min), UX11200DYS (1200 pi³/min), UXB0600DYS (585 pi³/min)

**\*\*Cote de classe de moteur en pi³/min**

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se trouve à l'intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L'emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts courants d'air, telles que les fenêtres, les portes et les événements de chauffage puissants. Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.

**IMPORTANT :** Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez les directives d'installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou commencer l'installation.

GUIDE D'APPARIEMENT DES **TABLES DE CUISSON AU GAZ ET APPAREILS DE VENTILATION**

 **TABLES DE CUISSON AU GAZ**

TABLES DE CUISSON AU GAZ DE 30 PO

TABLES DE CUISSON AU GAZ DE 36 PO

**KCGS550ESS**   **KCGS950ESS**   **KCGD500GSS**   **KCGD500GSS**   **KCGS550ESS**   **KCGS950ESS**   **KCGD500GSS**

**HOTTES SOUS ARMOIRE**

30 po - <b>KVUB400GSS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KVUB406GSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
30 po - <b>KVUB600DSS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KVUB606DSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
30 po - <b>KXU2830JSS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KXU2836JSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓

**HOTTES MURALES ET HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT**

30 po - <b>KVWB400DSS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KVWB406DSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
30 po - <b>KVWB600HBS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KVWB606HBS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - <b>KVIB606DSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓

**ÉVACUATION DESCENDANTE**

30 po - <b>KXD4630YSS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KXD4636YSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓

**VENTILATION PRO STYLE® ET REVÊTEMENTS**

30 po - <b>KVUC600JSS</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KVUC606JSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - <b>KVWC906JSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
48 po - <b>KVWC908JSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>KVWC956JSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
48 po - <b>KVWC958JSS</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
30 po - <b>UVL5430JSS*</b>	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - <b>UVL6036JSS*</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	✓	.....	✓	.....	✓
48 po - <b>UVL6048JSS*</b>	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×



**\*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l'un des moteurs de ventilateur suivants :**

UXB1200DYS (1170 pi<sup>3</sup>/min), UXI1200DYS (1200 pi<sup>3</sup>/min), UXB0600DYS (585 pi<sup>3</sup>/min)

**\*\*Cote de classe de moteur en pi<sup>3</sup>/min**

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se trouve à l'intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L'emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts courants d'air, telles que les fenêtres, les portes et les événements de chauffage puissants. Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.

**IMPORTANT :** Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez les directives d'installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les coupes ou commencer l'installation.

GUIDE D'APPARIEMENT DES **CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL ET APPAREILS DE VENTILATION**

**CUISINIÈRES ET TABLES DE CUISSON**

	CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DE 30 PO			CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DE 36 PO			CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE STYLE COMMERCIAL DE 48 PO		
	KFDC500J	KFGC500J	KCGC500JSS	KFDC506J	KFGC506J	KCGC506JSS	KFDC558J	KFGC558J	KCGC558JSS
<b>HOTTES SOUS ARMOIRE</b>									
30 po - KVUB400GSS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - KVUB406GSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30 po - KVUB600DSS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - KVUB606DSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30 po - KXU2830JSS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - KXU2836JSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>HOTTES MURALES ET HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT</b>									
30 po - KVWB400DSS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - KVWB406DSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30 po - KVWB600HBS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - KVWB606HBS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
36 po - KVIB606DSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>ÉVACUATION DESCENDANTE</b>									
30 po - KXD4630YSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
36 po - KXD4636YSS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>VENTILATION PRO STYLE® ET REVÊTEMENTS</b>									
30 po - KVUC600JSS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - KVUC606JSS	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×
36 po - KVWC906JSS	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×
48 po - KVWC908JSS	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓
36 po - KVWC956JSS	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×
48 po - KVWC958JSS	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓
30 po - UVL5430JSS	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
36 po - UVL6036JSS*	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×
48 po - UVL6048JSS*	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓



\*Les revêtements de hotte personnalisés associés à des cuisinières de style commercial doivent être utilisés avec le ventilateur : UXB1200DYS (1170 pi³/min)

\*\*Cote de classe de moteur en pi³/min

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se trouve à l'intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L'emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts courants d'air, telles que les fenêtres, les portes et les événements de chauffage puissants. Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.

**IMPORTANT :** Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez les directives d'installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les coupes ou commencer l'installation.

GUIDE D'APPARIEMENT DES **CUISINIÈRES NON ENCASTRÉES AU GAZ ET APPAREILS DE VENTILATION**



**CUISINIÈRES NON ENCASTRÉES AU GAZ**

..... COMMANDES ARRIÈRE DE 30 PO .....

..... COMMANDES FRONTALES DE 30 PO .....

**KFGG500E    KFGD500E    KFDD500ESS    KSGG700E    KSGB900E    YKSDB900ESS    KSDG950ESS**

**HOTTES SOUS ARMOIRE**

30 po - KVUB400GSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - KVUB406GSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
30 po - KVUB600DSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - KVUB606DSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
30 po - KXU2830JSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - KXU2836JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×

**HOTTES MURALES ET HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT**

30 po - KVWB400DSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - KVWB406DSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
30 po - KVWB600HBS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - KVWB606HBS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - KVIB606DSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×

**VENTILATION PRO STYLE® ET REVÊTEMENTS**

30 po - KVUC600JSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - KVUC606JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - KVWC906JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
48 po - KVWC908JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
36 po - KVWC956JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
48 po - KVWC958JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
30 po - UVL5430JSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓
36 po - UVL6036JSS*	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×
48 po - UVL6048JSS*	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×



**\*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l'un des moteurs de ventilateur suivants :**

UXB1200DYS (1170 pi<sup>3</sup>/min), UXI1200DYS (1200 pi<sup>3</sup>/min), UXB0600DYS (585 pi<sup>3</sup>/min)

**\*\*Cote de classe de moteur en pi<sup>3</sup>/min**

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se trouve à l'intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L'emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts courants d'air, telles que les fenêtres, les portes et les événements de chauffage puissants. Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.

**IMPORTANT :** Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez les directives d'installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou commencer l'installation.

GUIDE D'APPARIEMENT DES **CUISINIÈRES NON ENCASTRÉES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS DE VENTILATION**

**⚡ CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES NON ENCASTRÉES**

..... COMMANDES ARRIÈRE DE 30 PO ..... COMMANDES FRONTALES DE 30 PO .....

**YKFEG500E YKFEG510ESS YKFED500ESS YKFID500ESS YKSEG700E YKSEB900E KSEG950ESS KSIB900ESS**

**HOTTES SOUS ARMOIRE**

30 po - KVUB400GSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - KVUB406GSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
30 po - KVUB600DSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - KVUB606DSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
30 po - KXU2830JSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - KXU2836JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....

**HOTTES MURALES ET HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT**

30 po - KVWB400DSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - KVWB406DSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
30 po - KVWB600HBS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - KVWB606HBS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
36 po - KVIB606DSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....

**VENTILATION PRO STYLE® ET REVÊTEMENTS**

30 po - KVUC600JSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - KVUC606JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
36 po - KVWC906JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
48 po - KVWC908JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
36 po - KVWC956JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
48 po - KVWC958JSS	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
30 po - UVL5430JSS	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....	✓	.....
36 po - UVL6036JSS*	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....
48 po - UVL6048JSS*	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....	×	.....



**\*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l'un des moteurs de ventilateur suivants :**

UXB1200DYS (1170 pi³/min), UXI1200DYS (1200 pi³/min), UXB0600DYS (585 pi³/min)

**\*\*Cote de classe de moteur en pi³/min**

Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l'installateur de respecter les dégagements d'installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se trouve à l'intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L'emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts courants d'air, telles que les fenêtres, les portes et les événements de chauffage puissants. Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.

**IMPORTANT :** Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez les directives d'installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou commencer l'installation.